

Datenblatt Ex-Handy 10

DZ2

ATEX



Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T120°C Dc
 Ambient temperature: -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

IECEX



Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ex ic IIIC T120°C Dc
 Ambient temperature: -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

CSA
 (Northern America)



Class I, II, III, Division 2, Groups A-G, T4
 CL I, Zone 2 Groups IIC T4
 Ex ic IIIC T120°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc

Weitere Zulassungen unter: www.ecom-ex.com



Technische Daten	
Betriebssystem	Android™ 9 Android Zero-Touch Google Play
Prozessor	Qualcomm Snapdragon MSM8909 Plattform
Bänder	Frequenzbänder: 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71 4G LTE TDD: B38, B39, B40, B41 3G UMTS: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Arbeitsspeicher	2 GB RAM + 16 GB ROM bis zu 128 GB via microSD Karte
Display	<ul style="list-style-type: none"> 6,6 cm / (2,6") kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm aus extrem stoß- und kratzfestem Gorilla-Glas Lässt sich selbst mit schmutzigen oder nassen Arbeitshandschuhen leicht bedienen Hervorragende Ablesbarkeit des Displays auch in direktem Sonnenlicht
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> Wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss 3,5 mm Klinkeanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Abmessungen	148 x 67 x 24 mm
Gewicht	ca. 330 g
Belegbare Tasten	Programmierbare- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware- Tasten für Android-Funktionen
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> 4G / LTE -Standard (freigeschaltet und SIM-Lock-Free); Nano SIM WiFi 802.11 a/b/g/n/e/k/r/h; 2.4 Ghz und 5 Ghz Unterstützung Bluetooth® 4.2 inkl. BLE (Bluetooth Low Energy) GPS / A-GPS / Glonass / Beidou NFC
Kamera	8-MP-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus (optional) und LED-Blitz mit Taschenlampenfunktion
Batterie	4400 mAh
Schutzart	IP68, MIL-STD-810G