i.safe MOBILE

ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2

13-polige
ISM Schnittstelle

Android™ 10
Upgrade auf Android™ 13
(verfügbar ab Q3/2023)

Zero-Touch fähig
MDM kompatibel

IS530.2

android enterprise recommended

Das leistungsfähige Industrie-Smartphone ist durch die ISM-Schnittstelle multifunktional einsetzbar. Zusatzmodule wie ein RSM, PTT-Headsets oder der professionelle Barcodescanner IS-TH1 machen aus dem IS530.2 ein hochleistungsfähiges Multifunktionsgerät. Das Smartphone ist Android Enterprise Recommended, Zero-Touch-fähig und MDM-kompatibel.

› Android ist eine Marke der Google LLC. Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1035MD01REV09_DE_05.2023

IS530.2

i.safe MOBILE

ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22
Ⓔx II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓔx II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4

EAC Zulassung:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIIC T135°C Dc X

Weitere Zulassungen: PCEC (China)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android™ 10 | Upgrade auf Android™ 13 (verfügbar ab Q3/2023)
Prozessor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Speicher	4 GB RAM | 64 GB interner Speicher | microSD Speicher bis 128 GB
Frequenzen	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Abmessungen	Größe: 155 x 80 x 25 mm | Gewicht: 325 g
Display	4,5" Gorilla Glass® 3. Generation | 854 x 480 Pixel
Batterie	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | wechselbar
Kamera	13 MP AF Rückseite | 5 MP FF Vorderseite
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht | MIL-STD-810G | Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)

Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-) Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Dual-Micro-SIM

Verstärkter Lautsprecher

Magnetladeanschlusst

Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor

LIEFERUMFANG

Smartphone, Batterie, Type C USB-Kabel, Magnetladekabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.